

Drehmomente an Rollerschrauben

Generelles Drehmoment von Schrauben und Muttern

Schrauben und Muttern	M6	6 - 10 Nm
Schrauben und Muttern	M8	15 - 20 Nm
Schrauben und Muttern	M10	30 - 40 Nm
Schrauben und Muttern	M12	50 - 70 Nm
Schrauben und Muttern	M14	80 - 100 Nm
Schrauben und Muttern	M16	120 - 140 Nm

Kunstoffschrauben Verkleidung 2 Nm
Halte Schrauben Lampen Glas Blechschraube 1-2Nm
Schrauben Blinker Glas Blechschraube 1-2 Nm
Halte Schrauben Verkleidung M6 6 Nm
Kunststoffhaube Luftleitblech Blechschraube 2 Nm
Generatorsicherungsschraube M10 x 1 40 Nm
Deckelschrauben Motorblock M6 x 1,5 8Nm
Auspuffkrümmer M6 8Nm
Auspuffhalter M8 10Nm
Befestigungsmutter Hinterrad M14 100 Nm
Achse Vorderrad M12 35 -40 Nm
Achse Vorderrad M14 40-50 Nm
Bremsattel Träger an der Gabel M8 20Nm
Luftfilterschraube im Kunststoff selbstschneidend 3Nm
Halteschraube Luftfilter M6 10Nm
Getriebe Öl Ablassschraube M8 8Nm
Getriebe Öl Einfüllschraube M8 8 Nm
Öl Ablassschraube mit Filterdeckel SW 17 5Nm
Halteschraube Ölpumpe Viertakter M6 8Nm
Halteschraube Ölpumpe Zweitakter M5 5Nm
Variator Sicherungsschraube M10x1 40Nm
Variator Mutter Kupplungsglocke M10x1 40Nm
Deckelschraube vom Getriebe M8 8Nm
Schirmblech vom Variator M5 4Nm
Zylinderkopfschrauben Viertakter M7 20Nm
Zylinderkopfschrauben Zweitakter M6 20 Nm
Ventildeckelschraube M6 8Nm

Sekundärluftsystem Mutter M6 8Nm
Stoßdämpferschraube Oben M10x1 40Nm
Stoßdämpferschraube Unten M10x1 30 Nm
Motorlager Verschraubungen M10 x 1,5 45 Nm

**Diese Werte können auch bei anderen Rollern 50ccm
Verwendet werden .**
Gilt für alle Chinaroller und Roller mit Miranelli Motor
Also zB. Piaggio, Kymco ,Rex 450 Retro usw.